# Паспорт изделия

## Тестер цифровых и аналоговых систем видеонаблюдения, сенсорный дисплей 5.4"



**Артикул:** LAN-TST-CCTV-500-IP

Тестер цифровых и аналоговых систем видеонаблюдения, сенсорный дисплей 5.4"

## Описание

Многофункциональный тестер LAN-TST-CCTV-500-IP предназначен для использования при монтаже и обслуживании систем видео мониторинга. Прибор может применяться для проверки и настройки, IP- видеокамер и AHD/CVI/TVI/CVBS видеокамер.

Прибор также позволяет определять наличие POE в линии, тестировать устройства с функцией питания по витой паре. Позволяет определять длину

кабеля, выявлять различные ошибки и отображать местоположение неисправности посредством измерений по методу TDR (рефлектометрии).

**Особенности прибора:**

- информативный сенсорный дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей;
- поддержка AHD/CVI/TVI до 8Mpix (2560x1440p);
- проверка поворотных видеокамер;
- поддержка кодеков H.264 и H.265;
- расширенная поддержка ONVIF;
- возможность запитывания тестируемых устройств от 12V постоянного тока или от PoE (DC48V);
- работа в режиме HDMI-монитора и VGA-монитора;
- выявление дефектов линии по методу импульсной рефлектометрии (TDR) для точного определения места повреждения в линиях связи;
- возможность установки Android-приложений (.apk) с карты памяти.

**Технические характеристики:**

| | |
|---|---|
| Дисплей (размер, разрешение) | 5.4", 1920x1080 |
| Сетевые характеристики | 10/100/1000M, автоматическое согласование скорости |
| Wi-Fi | Макс. скорость подключения 150 Мбит/с |
| Сканирование IP адресов | Автоматическое, по всем сегментам сети |
| ONVIF | Быстрый поиск IP видеокамер по протоколу Onvif, просмотр изображения, активация видеокамер Hikvision |
| Поддерживаемые IP видеокамеры | ONVIF, ONVIF PTZ, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision DS-2CD864-E13, Samsung SNZ- 5200, Tiandy TD-NC9200S2, Kodak IPC120L, Honeywell HICC-2300T и др. |
| AutoHD | Автовыбор разрешения подключенной камеры, поддержка PTZ управления и вызов OSD меню. Гибридное приложение для AHD/TVI/CVI камер и аналоговых |

| | |
|---|---|
| | CVBS камер. Максимальное разрешение – 8MP (3840 x 2160) |
| HDMI IN | Использование тестера в качестве монитора HDMI. 1-канал до 4K (3840 x 2160p @ 30 fps) |
| VGA IN | Использование тестера в качестве монитора VGA. 1 канал до 1080p (1920 x 1080p @ 60fps) |
| Источник питания | DC 12V/3A<br>Питание устройств постоянным напряжением 12V с потреблением до 36 Вт |
| Тест аудио | 3,5 mm вход для тестируемого устройства |
| Зарядное устройство | Блок питания DC 12V/1A |
| Аккумуляторная батарея | Встроенная литиевая полимерная батарея 7.4V, 3350 мАч |
| Рабочая температура | -10…+50℃. |
| Влажность | 30%-90% |
| Размеры (ШхВхГ) | 183x37x110 |

**Комплектация**

- главный блок – 1шт;
- ответная часть – 1шт;
- зарядное устройство – 1шт;
- кабель BNC-BNC – 1шт;
- кабель с разъемами типа «крокодил» – 1шт;
- кабель DC-DC – 1шт;
- кабель TRS 3.5mm – «крокодилы» – 1шт;
- ремень для корпуса – 1шт;
- футляр для хранения – 1 шт;
- руководство по эксплуатации – 1шт;

## Информация для заказа

| | |
|---|---|
| LAN-TST-CCTV-500-IP | Тестер цифровых и аналоговых систем видеонаблюдения, сенсорный дисплей 5.4" |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.