Паспорт изделия

Тестер витой пары с индикаторами



Артикул: LAN-TST-WRM-300

Тестер витой пары с индикаторами LAN-TST-WRM-300: характеристики, описание, назначение и применение в проектах СКС, ЦОД и инженерной инфраструктуры LANMASTER.

Описание

Кабельный тестер предназначен для специалистов по монтажу коммуникационных кабелей. Прибор позволяет тестировать кабели типа витая пара (UPT и STP), оконцованные стандартными коннекторами RJ-45.

Тестер прост в использовании и состоит из передатчика (MASTER) и приемника (REMOTE), которые подключаются с двух сторон проверяемой линии.

После подключения кабеля тест начинается автоматически, позволяет определить наиболее часто встречающиеся кабельные повреждения: перепутанные пары, обрыв и замыкание.

Особенности прибора:

- автоматический запуск тестирования;
- простой и интуитивно понятный интерфейс;
- быстрое тестирование линий связи;
- проверка кабельной разводки: обрыв, короткое замыкание, перепутанные пары;
- компактный корпус и небольшой вес;
- антивандальный дизайн;
- элемент питания 9V «Крона», входит в комплект поставки.

Технические характеристики:

Тип отображения карты разводки	Индикаторы LED (Pin1..8,G)
Тип батареи	9V тип крона (6F22 или 6LR61)
Материал корпуса	пластик
Размеры	95 x 90 x 18 мм
Вес	160 г
Рабочий диапазон температур/влажности	- 10°C - +40°C / 20%-70%
Совместимые коннекторы	RJ-45

Комплект поставки:

- блок передатчика — 1 шт.
- блок приемника — 1 шт.
- батарея тип крона 9V/6F22 — 1шт.
- инструкция по эксплуатации — 1шт.

Информация для заказа

LAN-TST-WRM-300	Тестер витой пары с индикаторами

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.