# Паспорт изделия

## Датчик протечки для PDU с мониторингом



**Артикул:** TWT-PDVMT-SNS-WATER

Датчик протечки для PDU с мониторингом TWT-PDVMT-SNS-WATER: характеристики, описание, назначение и применение в проектах СКС, ЦОД и инженерной инфраструктуры LANMASTER.

## Описание

Датчик предназначен для обнаружения протечки воды в помещении. Датчик может быть установлен в телекоммуникационном шкафу, в ЦОД, серверной или в офисном помещении

Принцип действия основан на электропроводности воды. В случае попадания воды, контакты датчика замыкаются, и информация о срабатывании

отправляется на устройство мониторинга.

Датчик протечки представляет собой неразборную герметичную конструкцию. Внутри корпуса, выполненного из метала, находится электрическая схема, два электрода и ввод электрического кабеля. Для герметизации, вся конструкция залита компаундом на основе эпоксидной смолы. В основание с диаметром 48 мм встроены два электрода при затоплении которых и происходит срабатывание датчика. Предусмотрены два крепежных отверстия, для фиксации датчика к поверхности. Для подачи напряжения питания на датчик и передачи сигналов управления на исполнительное устройство, используется кабель, герметично заведенный в конструкцию через верхнюю плоскость.

Подходит для использования с блоками распределения питания TWT-PDVMT1/TWT-PDVMT3.

Длина кабеля: 2700 мм

Разъем для подключения к интерфейсу: RJ11

## Информация для заказа

| | |
|---|---|
| TWT-PDVMT-SNS-WATER | Датчик протечки для PDU с мониторингом |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.