Паспорт изделия

Кабель TWT FTP, 2 пары, Кат.5e, для внешней прокладки, 305 м



Артикул: TWT-5EFTP2-OUT

Кабель TWT FTP, 2 пары, Кат.5e, для внешней прокладки, 305 м

Описание

Двухпарные кабели - экономичное решение для прокладки телефонной проводки, подключения модемов xDSL, систем пожарной и охранной сигнализации, а также сетей Ethernet (кроме Gigabit-Ethernet, для которого необходим четырёхпарный кабель).

Кабель предназначен для наружной прокладки. Оболочка из полиэтилена надежно предохраняет кабель от внешних повреждений, не деградирует под воздействием солнечной радиации и допускает применение кабеля в диапазоне температур от -40°C до +75°C

Кабель состоит из 2-х пар одножильных медных проводников. Диаметр проводника 24AWG.

Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.

Кабель имеет под внешней оболочкой общий экран в виде ламинированной алюминиевой фольги.

Две витые пары заключены в общую оболочку из полиэтилена (PE).

Характеристика	Значение
Цвет оболочки	Черный
Материал оболочки	PE (полиэтилен)
Материал изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Диаметр медной жилы	24 AWG
Тип проводника	Solid (одножильный)
Тип экрана FTP	ламинированная алюминиевая фольга вокруг 2-х пар
Диаметр кабеля	5,2мм ± 0,3
Рабочий диапазон температур	от -40°C до +75°C
Количество метров в коробке	305 м
Сертификация лабораториями	ETL VERIFIED

Соответствует стандартам TIA/EIA 568-B.2 cat. 5e

Информация для заказа

TWT-5EFTP2-OUT	Кабель TWT FTP, 2 пары, Кат.5e, для внешней прокладки, 305 м

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.