


Паспорт изделия

Кабель LANMASTER FTP 4 пары, кат. 5Е, 200Мhz, РЕ, для внешней прокладки, 305 м

Артикул: [LAN-5EFTP-OUT](#)

Кабель LANMASTER FTP 4 пары, кат. 5Е, 200Мhz, РЕ, для внешней прокладки, 305 м



Описание

Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников.

Диаметр проводника 24AWG.

Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.

4 витых пары обернуты полиэтиленовой пленкой и вместе с медным заземляющим проводником заключены в общий экран из фольги и оболочку из РЕ (полиэтилен).

Кабель соответствует требованиям стандартов:


- 3P и ETL Verified to TIA/EIA568-B.2 CAT 5e

Характеристики кабеля:

Характеристика	Значение
Тип проводника	Solid (сплошной)
Диаметр проводника	24 AWG
Тип изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Тип оболочки	РЕ (полиэтилен)
Цвет оболочки	Черный
Диаметр кабеля	6,1 мм
Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation)	71%
Цветовая кодировка	Пара 1 "голубой/бело-голубой";

Уровень пожаробезопасности
 Рабочий диапазон температур
 Количество метров в коробке

Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый";
 Пара 3 "зеленый/бело-зеленый";
 Пара 4 "коричневый/бело-коричневый".
 CMX
 от -40°C до +75°C
 1000Фт (305 м)



Информация для заказа

LAN-5EFTP-OUT	Кабель LANMASTER FTP 4 пары, кат. 5E, 200Mhz, PE, для внешней прокладки, 305 м
---------------	--

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
 Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.