
Паспорт изделия

Шкаф серверный секционный 19" серии DC



Артикул: [LAN-DC-CBP4-xxU-yyy](#)

Шкаф серверный секционный 19" серии DC

Описание

Секционные шкафы LANMASTER серии DC разделены на 4 равные по высоте секции. Секции шкафа изолированы друг от друга сплошными горизонтальными перегородками, перфорированные двери оснащены кодовым замком с индивидуальным ключом. Боковые панели, провода заземления, крепеж для объединения в ряд входят в комплект поставки шкафа.

Под требования заказчика могут быть разработаны секционные шкафы необходимых габаритов с произвольным количеством и высотой секций.

Линейка шкафов LANMASTER DC разработана с учетом специальных требований и особенностей эксплуатации монтажных конструктивов в Центрах Обработки Данных. Силовой каркас спроектирован с расчетом на повышенную статическую нагрузку, до 1500 кг на шкаф. Профилированные двери, с коэффициентом перфорации, превышающим 80%, обеспечивают эффективное охлаждение оборудования, установленного в шкафу.

Боковые панели быстросъемные, оснащены замком и защелкой. Для облегчения манипуляций и обеспечения удобного доступа к оборудованию, быстросъемные боковые панели разделены по высоте, могут демонтироваться независимо друг от друга, обладают небольшим весом.

Конструкция шкафа оптимизирована с целью минимизации временных затрат монтажников за счет использования метода крупноузловой сборки с сокращенным количеством операций.

Положение монтажных профилей может быть изменено по глубине, даже в собранном шкафу.

На горизонтальные профили нанесены хорошо просматриваемые метки глубины с шагом в 6,4мм, что помогает точно установить профили в одинаковое положение на разных сторонах шкафа. На монтажные профили нанесены метки в юнитах для точной установки оборудования по высоте.

По периметру крыши шкафа расположены отверстия для кабельных вводов, что позволяет заводить кабели в шкаф с любой стороны. Боковые кабельные входы крыши имеют открывающиеся пластиковые заглушки, передние и задние кабельные входы могут быть защищены щеточными панелями. Внутри шкафа кабели могут быть зафиксированы на вертикальных лотках, входящих в комплект шкафа. Лотки имеют петли для быстрого монтажа вертикальных блоков распределения питания (PDU).

Установленные в ряд шкафы можно соединять между собой при помощи специального крепежа, тем самым придавать им дополнительную устойчивость. Провода заземления, а также крепежные элементы для объединения шкафов в ряд, входят в комплект шкафа.

Информация для заказа

LAN-DC-CBP4-42Ux6x10	Шкаф LANMASTER DC 42U 600x1070 мм, 4 секции, двери с перфорацией, с боковыми панелями, черный
LAN-DC-CBP4-48Ux6x10	Шкаф LANMASTER DC 48U 600x1070 мм, 4 секции, двери с перфорацией, с боковыми панелями, черный

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.