

Паспорт изделия

Вилка IEC 60320 C13, 10A, 250V, угловая, разборная, черная



Артикул: [LAN-IEC-320-C13/90](#)

Вилка IEC 60320 C13, 10A, 250V, угловая, разборная, черная

Описание

Разъем C13 предназначен для установки на электрические кабели для подключения к оборудованию имеющему гнездо C14. С целью уменьшения используемой глубины технологического зазора при подключении, разъем имеет подвод кабеля под углом 90°.

Разъем имеет 3 контакта винтового крепления: фаза, нейтраль и заземление.

Разъем имеет прижимную фиксацию внешней оболочки кабеля. Разборный корпус позволяет осуществлять многократный монтаж/демонтаж разъема на кабеле без ухудшения характеристик.

Материал изолятора: PBT усиленный стекловолокном, UL-94V-0

Цвет: черный

Номинальное напряжение:	125/ 230 В (переменный ток)
Макс. допустимое напряжение:	250 В (переменный ток)
Номинальная частота:	50 Гц
Макс. ток нагрузки:	10 А
Макс. рабочая температура:	75°C
Предельное напряжение:	Кратковременно 2000В
Сопротивление изолятора:	не менее 1000 Мом

Информация для заказа

LAN-IEC-320-C13/90	Вилка IEC 60320 C13, 10A, 250V, угловая, разборная, черная
--------------------	--

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.