

Паспорт изделия

Кассета 2xMTP/MPO12 Female - 24xLC/UPC OS2, тип В, универсальная раскладка, низкие потери

Артикул: [LAN-MCSB-2xF-24LC/OS2](#)

Кассета 2xMTP/MPO12 Female - 24xLC/UPC OS2, тип В, универсальная раскладка, низкие потери



Описание

МРО-кассета представляет собой высокоплотное оптическое решение для 19-дюймовых кроссов. Она предназначена для компактной и эффективной коммутации одномодового волокна (OS2) и широко используется в центрах обработки данных (ЦОД), серверных и магистральных сетях.

Внутри корпуса кассеты установлена одна 12-волоконная сборка. С тыльной стороны кассеты находится 12-волоконный разъем МРО или МТР, с лицевой стороны кассеты – оптические разъемы LC. На лицевой стороне кассеты имеется площадка для маркировки и нумерации портов.

Кассеты предназначены для установки в панели высокой плотности (размещены во вкладке «совместимые товары»).

Особенности претерминированных кассет:

- Большой выбор конфигураций
- Прецизионные соединители с низким затуханием
- 3D-контроль геометрии торца ферула
- 100% выходной контроль и тестирование
- Оптические волокна со сниженным затуханием на изгиб
- Маркировка с серийным номером, артикулом и длиной сборки
- Доступ к заводским тестам по серийному номеру

Характеристики одномодовых (SM) претерминированных кассет МРО/МТР® - LC

Серия

LowLoss (с низкими вносимыми потерями)

Категория одномодового волокна	OS2 (G.657.A1) или G.657.A2
Вносимые потери (Insertion Loss)	≤ 0.6 дБ/кассету для SM
Возвратные потери (Return Loss) для соединителей MPO/MTP	≥ 60 дБ
Возвратные потери (Return Loss) для соединителей LC	≥ 50 дБ для UPC
Наличие штифтов в MPO/MTP	Female = без штифтов, Male = с штифтами
Полярность (раскладка в кассетах)	Тип А (прямая), Тип В (перекрещенная) или Тип В универсальная (Type U2)
Полировка MPO/MTP	APC 8°
Идентификация	Этикетка с артикулом и серийным номером на корпусе кассеты

*) MTP® - торговая марка компании US Conec

Информация для заказа

LAN-MCSB-2MF-24LC/OS2	Кассета 2xMPO12 Female - 24xLC/UPC OS2, тип В, универсальная раскладка, низкие потери
LAN-MCSB-2TF-24LC/OS2	Кассета 2xMTP12 Female - 24xLC/UPC OS2, тип В, универсальная раскладка, низкие потери

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
 Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.