Паспорт изделия

Модуль Keystone, RJ45, экранированный, кат.8.1, без шторки, 180 градусов



Артикул: LAN-OK45S8/180

Модуль Keystone, RJ45, экранированный, кат.8.1, без шторки, 180 градусов

Описание

Модуль может использоваться для комплектации экранированных телекоммуникационных розеток и для установки в наборные патч-панели (см. совместимые товары).

Соответствует требованиям категории 8.1.

Модуль имеет стандартный типоразмер Keystone.

На лицевой стороне модуля смонтировано экранированное восьмиконтактное гнездо типа RJ-45, с обратной стороны установлен блок на восемь контактов типа IDC110, расположенных под углом 180° к лицевой поверхности модуля.

Непрерывность экрана обеспечивается стягиванием половинок крышки.

Для подключения кабелей используется способ врезного контакта сквозь изоляцию - IDC. Для удобства монтажа, на крышке модуля расположена схема подключения проводников кабеля, в соответствии со схемами T568A и T568B. Кабель раскладывается в пазы на крышке модуля, излишки обрезаются. При защелкивании половинок крышки корпуса, контакты прорезают изоляцию проводника. Таким образом, подключаемый кабель легко монтируется без использования инструмента.

Информация для заказа

LAN-OK45S8/180	Модуль Keystone, RJ45, экранированный, кат.8.1, без шторки, 180 градусов

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.