Паспорт изделия

Датчик температуры и влажности для блоков розеток LANMASTER с мониторингом



Артикул: LAN-PDU-SNS-THx

Датчик температуры и влажности для блоков розеток LANMASTER с мониторингом

Описание

Датчик предназначен для контроля температуры и влажности в телекоммуникационныхшкафах и помещениях. Компактные размеры датчика позволяют удобное размещение вмонтажном конструктиве.

Совместим с блоками распределения питания LANMASTER (смотрите вкладкусовместимости).

Характеристика	**Значение**
Диапазон измерения температуры	0 °C – 65 °C
Диапазон измерения влажности	10%-90% относительной влажности
Тип коннектора	RJ45
Длина кабеля	одинарного датчика 2 м сдвоенного датчика: 3 м
Материал корпуса	ABS пластик

Информация для заказа

LAN-PDU-SNS-TH1	Датчик температуры и влажности для блоков розеток LANMASTER с мониторингом, одинарный

LAN-PDU-SNS-TH2	Датчик температуры и влажности для блоков розеток LANMASTER с мониторингом, сдвоенный

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.