

Паспорт изделия

Датчик температуры и влажности для блоков розеток LANMASTER с мониторингом

Артикул: [LAN-PDU-SNS-THx](#)

Датчик температуры и влажности для блоков розеток LANMASTER с мониторингом



Описание

Датчик предназначен для контроля температуры и влажности в телекоммуникационных шкафах и помещениях. Компактные размеры датчика позволяют удобное размещение в монтажном конструктиве.

Совместим с блоками распределения питания LANMASTER (смотрите вкладку совместимости).

Характеристика	Значение
Диапазон измерения температуры	0 °C – 65 °C
Диапазон измерения влажности	10%-90% относительной влажности
Тип коннектора	RJ45
Длина кабеля	одинарного датчика 2 м сдвоенного датчика: 3 м
Материал корпуса	ABS пластик

Информация для заказа

LAN-PDU-SNS-TH1	Датчик температуры и влажности для блоков розеток LANMASTER с мониторингом, одинарный
-----------------	---

LAN-PDU-SNS-TH2	Датчик температуры и влажности для блоков розеток LANMASTER с мониторингом, сдвоенный
-----------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.