Паспорт изделия

Шнур питания C19-C20, 3x1.5, 220В, 16А



Артикул: LAN-PP19/20-x.x-yy

Шнур питания C19-C20, 3x1.5, 220В, 16А LAN-PP19/20-x.x-yy: характеристики, описание, назначение и применение в проектах СКС, ЦОД и инженерной инфраструктуры LANMASTER.

Описание

Шнур электрический силовой предназначен для подключения электрооборудования, оснащенного гнездом IEC 60320 C19, к сети переменного тока до 250В.

Шнур изготовлен из многожильного провода ПВС 3 х 1,5. Вилка А изготовлена заливным способом из ПВХ не поддерживающего горение согласно IEC

60320 C19. Разъем с противоположной стороны (вилка B) изготовлен заливным способом из ПВХ не поддерживающего горение согласно IEC 60320 C20.

Тип кабеля	ПВС 3х1,5
Материал оболочки	PVC (поливинилхлорид)
Цвет оболочки	черный
Длина кабеля	0.5 м; 1.0 м; 2.0 м; 3.0 м; 5.0 м
Диаметр проводника	1,5 мм2
Тип проводника	Stranded (многожильный)
Макс. ток	16 A
Макс. напряжение	~250 В
Коннектор A	IEC 60320 C19
Коннектор B	IEC 60320 C20

Информация для заказа

LAN-PP19/20-0.5-BK	Шнур питания C19-C20, 3x1.5, 220В, 16А, черный, 0.5 метра
LAN-PP19/20-1.0-BK	Шнур питания C19-C20, 3x1.5, 220В, 16А, черный, 1 метр
LAN-PP19/20-2.0-BK	Шнур питания C19-C20, 3x1.5, 220В, 16А, черный, 2 метра
LAN-PP19/20-3.0-BK	Шнур питания C19-C20, 3x1.5, 220В, 16А, черный, 3 метра
LAN-PP19/20-5.0-BK	Шнур питания C19-C20, 3x1.5, 220В, 16А, черный, 5 метров

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.