Паспорт изделия

Патч-панель LANMASTER 24 порта с индикаторами, UTP, кат.6, 1U



Артикул: LAN-PPi24U6

Патч-панель LANMASTER 24 порта с индикаторами, UTP, кат.6, 1U

Описание

Патч-панель с индикацией предназначена для удобства определения подключенного оборудования. Каждый порт панели имеет светодиод, который при подключении передатчика индицирует состояние подключения порта патч-панели. Для отображения статуса подключения необходим передатчик LAN-PPi-CHKTOOL.

24-х портовая неэкранированная патч-панель предназначена для разделки на ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами. Соответствует требованиям категории 6.

Панель может монтироваться в 19-дюймовую стойку, шкаф или настенную раму, а также на стену (с помощью дополнительных кронштейнов). Для подключения абонентских кабелей используется метод врезного контакта сквозь изоляцию - IDC (Isolation Displacement Contact). Разъемы панели являются универсальными и допускают монтаж кабеля с использованием как инструментов для 110-х контактов, так и инструментов для контактов типа Krone. Для удобства монтажа на задней стороне панели напротив IDC контактов каждого порта расположена цветовая схема раскладки проводников кабеля в соответствии с T568B/T568A.

На передней стороне панели смонтированы стандартные порты типа RJ-45. С лицевой стороны порты

панели имеют цифровую нумерацию и поля для дополнительной маркировки.

• Соответствует стандартам ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed.2 и EN 50173-1

• Статус светодиода (зеленый / красный) для идентификации он-лайн

• Стандартные порты типа RJ-45, объединенные в группы по 8 портов





Информация для заказа

LAN-PPi24U6	Патч-панель LANMASTER 24 порта с индикаторами, UTP, кат.6, 1U

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.