

## Паспорт изделия

### Кабельный тестер с измерением длины и трассировкой кабельных линий, 8 ответных частей



Артикул: [LAN-PRO-L/TPK-N-8R](#)

Кабельный тестер с измерением длины и трассировкой кабельных линий, 8 ответных частей

### Описание

Тестер LAN-PRO-L/TPK-N предназначен для обнаружения любых типов проводников, а также для поиска неисправностей в кабелях и соединениях.

Прибор подходит для работы с телефонными линиями, компьютерными сетями, линиями связи, прочими проводными цепями и в других сферах деятельности.

В модели LAN-PRO-L/TPK-N-8R в комплект входят восемь дистанционных датчиков для удобства работы и сокращения времени наладки сети.

#### Возможности прибора:

- Универсальный кабельный тестер для проверки целостности и длины витой пары и коаксиального кабеля
- Определение длины кабельной линии
- Поиск и идентификация линии, проверка ее состояния, трассировка, идентификация замкнутой пары
- Детальное исследование витой пары: замкнутые, перевернутые, пересеченные и расщепленные пары, обратное подключение
- Обнаружение любых типов проводников с помощью генератора и бесконтактного радио приемника (гнезда SCAN)

#### Технические характеристики передатчика головного устройства

Дисплей  
Размер дисплея

Жидкокристаллический  
53 x 25 мм

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Максимальная дистанция обнаружения    | 1000 м                           |
| Тестируемые кабели                    | Витая пара: UTP, STP, кат. 5е, 6 |
|                                       | Коаксиальные кабели              |
|                                       | Телефонные витопарные кабели     |
|                                       | USB-кабель                       |
| Тоновая частота                       | 225 Hz                           |
| Тип батареи                           | 9В тип 6F22                      |
| Погрешность измерений                 | 5%                               |
| Материал корпуса                      | Пластик                          |
| Рабочий диапазон температур/влажности | -10°C ~ +40°C                    |
| Размеры                               | 185 x 80 x 32 мм                 |

#### **Технические характеристики беспроводного приемника**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Тип батареи                        | 9В тип 6F22      |
| Максимальный рабочий ток приемника | Менее 70 мА      |
| Размеры                            | 218 x 46 x 29 мм |

#### **Технические характеристики удаленного устройства**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Совместимые разъемы   | RJ45, BNC        |
| Максимальное удаление | 300 м            |
| Размеры               | 107 x 30 x 24 мм |

#### **Комплект поставки**

- Главный блок — 1шт
- Индуктивный щуп — 1шт
- Ответная часть — 8шт
- Батарея 6F22 9V — 2шт
- Кабель RJ45 - RJ45 — 1шт
- Кабель RJ11 - RJ11 — 1шт
- Кабель RJ11 - крокодилы — 1шт
- Наушники — 1шт
- Сумка-чехол на ремне — 1шт
- Инструкция по эксплуатации — 1шт

## **Информация для заказа**

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN-PRO-L/TPK-N-8R | Кабельный тестер с измерением длины и трассировкой кабельных линий, 8 ответных частей |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.