

Паспорт изделия

Термоусаживаемая гильза, 40 мм / 60 мм



Артикул: [LAN-SP-xx-yy](#)

Термоусаживаемая гильза, 40 мм / 60 мм

Описание

Термоусаживаемые гильзы КДЗС (комплект деталей защиты сварного стыка) предназначены для обеспечения механической прочности и влагозащищенности места сварки двух волокон.

Гильза состоит из стального прутка, внутренней трубки из термоклей и внешней трубки из термоусадки.

Стальной прутки обеспечивают механическую прочность места сварки.

При нагреве КДЗС термоклей плавится и заполняет пространство вокруг места сварки, а внешняя трубка из термоусадки уплотняет клей, делая конструкцию сплошной.

Таблица применимости гильз в оптических кроссах

Артикул оптических кроссов	Используемые термоусаживаемые гильзы КДЗС		
LAN-FOB-WM-8ST	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FOB-WM-8SC	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FOB-WM-4H	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FOB-WM-3H	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FOB-WM-2H	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FOBM-WM-8SC	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FOBM-WM-8ST	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FOBM-WM-8FC	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FOBM-RM-3H	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FOBM-RM-3P	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FOBM-RM-6P	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60

LAN-FOBM-RM-9P	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FOB-RM-24DPL2	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FOB-RM-48SC	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FOB-RM-48ST	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FDB-FTTH04/OUT	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FDB-FTTH08/OUT	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FDB-FTTH16/OUT	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FDB-FTTH24/OUT	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	LAN-SP-3.0x60
LAN-FOB10-1P	LAN-SP-2.0x40	LAN-SP-2.0x60	X

Информация для заказа

LAN-SP-1.0x40	Трубка для защиты места сварки оптических волокон, КДЗС, диаметр 1.0 мм, длина 40 мм
LAN-SP-2.0x60	Трубка для защиты места сварки оптических волокон, КДЗС, диаметр 2.0 мм, длина 60 мм
LAN-SP-2.0x40	Трубка для защиты места сварки оптических волокон, КДЗС, диаметр 2.0 мм, длина 40 мм
LAN-SP-3.0x60	Трубка для защиты места сварки оптических волокон, КДЗС, диаметр 3.0 мм, длина 60 мм

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.