

Паспорт изделия

Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий и определением POE, монохромный



Артикул: [LAN-TST-LPTV-M](#)

Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий и определением POE, монохромный

Описание

Тестер LAN-TST-LPTV-M это компактный многофункциональный прибор для работы с телефонными линиями, компьютерными сетями, линиями связи и прочими проводными цепями.

Удобен в эксплуатации, позволяет осуществлять поиск любых типов проводников, проверять кабельные линии на ошибки разводки, обрывы и неисправности.

Возможности прибора:

- Проверки целостности и определение длины витой пары емкостным методом
- Поиск и идентификация линии, проверка ее состояния, трассировка, идентификация замкнутой пары
- Детальное исследование витой пары: замкнутые, перевернутые, пересеченные пары, обратное подключение
- Обнаружение проводников с помощью генератора и бесконтактного радиоприемника (гнезда SCAN)
- Определение типа питания PoE (Endspan или Midspan);
- Проверка оборудования на соответствие стандартам POE IEEE802.3af/at
- Измерение напряжения питания по сети, определение полярности напряжения.
- Бесконтактный детектор напряжения. Функция NCV в приемнике.
- Детектор неисправности оптического волокна. Функция VFL в приемнике.

Технические характеристики передатчика (головного устройства)

Дисплей
Размер дисплея

Жидкокристаллический, монохромный с подсветкой
53 x 28 мм

Максимальная дистанция обнаружения (SCAN)	600 м
Типы обнаруживаемых кабелей	Сетевой кабель STP/UTP (CAT5E, CAT6), телефонный кабель, электрический кабель
Диапазон измерения длины кабеля	3 - 200м
Тестируемые кабели	Витая пара: UTP, STP, кат. 5е, 6
Интерфейсы	RJ45 Flash/PoE/Length RJ45 SCAN RJ45 QC/CONT RJ11
Тип батареи	3,7В Li-ion 1400мАч
Погрешность измерений	5%
Материал корпуса	Пластик
Рабочий диапазон температур/влажности	-10°C ~ +40°C
Размеры	125 x 70 x 32 мм

Технические характеристики приемника

Частота	455 KHz
Интерфейсы	RJ45 CONT-R/PoE RJ45 CONT-A RJ45 CONT-M RJ45 QC 2,5 мм разъем VFL Индикаторы LED (Pin1..8,G)
Тип отображения карты разводки(локально на приемнике)	
Оптический интерфейс	2,5 мм универсальный разъем FC/SC/ST
VFL мощность	10 mW
Материал корпуса	Пластик
Тип батареи	3,7В Li-ion 1400мАч
Размеры	200 x 58 x 35 мм

Комплект поставки

- Передатчик (головной прибор) — 1шт
- Приемник — 1шт
- Кабель RJ45 - RJ45 — 1шт
- Кабель RJ11 - RJ11 — 1шт
- Кабель RJ11 - крокодилы — 1шт
- Кабель зарядки Type-C USB — 1шт
- Сумка-чехол— 1шт
- Инструкция по эксплуатации — 1шт

Информация для заказа

LAN-TST-LPTV-M	Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий и определением POE, монохромный
----------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.