

Паспорт изделия

Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий, проверкой Ethernet и определением POE, цветной



Артикул: [LAN-TST-LPTVE-C](#)

Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий, проверкой Ethernet и определением POE, цветной

Описание

Тестер LAN-TST-LPTVE-C это многофункциональный прибор для работы с телефонными линиями, компьютерными сетями, линиями связи и прочими проводными цепями. Удобен в эксплуатации, позволяет осуществлять поиск любых типов проводников, проверять кабельные линии на ошибки разводки, обрывы и неисправности.

Возможности прибора:

- Проверки целостности и определение длины витой пары емкостным методом
- Поиск и идентификация линии, проверка ее состояния, трассировка, идентификация замкнутой пары
- Детальное исследование витой пары: замкнутые, перевернутые, пересеченные, обратное подключение
- Обнаружение проводников с помощью генератора и бесконтактного радиоприемника (гнезда SCAN)
- Прибор позволяет проводить Ping тест в локальной сети, в сети интернет
- Автоматически определяет и присваивает IP адрес (DHCP клиент)
- Определение типа питания PoE (Endspan или Midspan), измерение напряжения питания по сети
- Проверка оборудования на соответствие стандартам POE IEEE802.3af/at
- Детектор неисправности оптического волокна. Функция VFL в приемнике.
- Бесконтактный детектор напряжения. Функция NCV в приемнике.

Технические характеристики передатчика (головного устройства)

Дисплей	Жидкокристаллический, цветной с подсветкой
Размер дисплея	56 x 42 мм
Типы обнаруживаемых кабелей	Сетевой кабель STP/UTP (CAT5E, CAT6)
Диапазон измерения длины кабеля	3 - 200м
Максимальная дистанция обнаружения (SCAN)	600 м
Тестируемые кабели	Витая пара: UTP, STP, кат. 5е, 6
Интерфейсы	телефонный кабель, электрический кабель
	RJ45 LENGTH/SPEED
	RJ11
	RJ45 LINK/ACT
	RJ45 CONT/SCAN
Погрешность измерений	5%
Тип батареи	3,7В Li-ion 1500мАч
Материал корпуса	Пластик
Рабочий диапазон температур/влажности	-10°C ~ +40°C
Размеры	150 x 75 x 35 мм
Технические характеристики приемника	
Частота	455 KHz
Интерфейсы	RJ45 CONT-R/PoE
	RJ45 CONT-A
	RJ45 CONT-M
	RJ45 QC
	2,5 мм разъем VFL
Тип отображения карты разводки(локально на приемнике)	Индикаторы LED (Pin1..8,G)
Оптический интерфейс	2,5 мм универсальный разъем FC/SC/ST
VFL мощность	10 mW
Материал корпуса	Пластик
Тип батареи	3,7В Li-ion 1400мАч
Размеры	200 x 58 x 35 мм
Комплект поставки	

- Передатчик (головной прибор) — 1шт
- Приемник — 1шт
- Кабель RJ45 - RJ45 — 1шт
- Кабель RJ11 - RJ11 — 1шт
- Кабель RJ11 - крокодилы — 1шт
- Кабель зарядки Type-C USB — 1шт
- Сумка-чехол— 1шт
- Инструкция по эксплуатации — 1шт

Информация для заказа

LAN-TST-LPTVE-C	Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий, проверкой Ethernet и определением POE, цветной
-----------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.

Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.