Паспорт изделия

Патч-корд LANMASTER FTP кат.6A



Артикул: LAN6A-S45-45-XX-XX

Патч-корд LANMASTER FTP кат.6A

Описание

Патч-корды соответствуют кат.6A и полностью отвечают стандартам ISO/IEC 11801.

Для обеспечения прочного соединения вилки RJ-45 и кабеля место соединения заливается пластмассой, такое соединение называется "заливным" или molded.

Для защиты язычка разъема RJ-45 от повреждений и обламывания в конструкции заливной части предусмотрены специальные боковые ребра. Особенностью данного решения является то, что оно не препятствует нажатию на язычок разъема.

Вилка снабжается хвостовиком, который обеспечивает заданный радиус изгиба в процессе эксплуатации.

Варианты цветов:

Белый - WH
Серый - GY
Желтый - YL
Оранжевый - OR
Зеленый - GN
Красный - RD
Синий - BL
Коричневый - BR
Черный - BK



Выпускаются патч-корды различной длины:

- 0.5 м
- 1.0 м
- 1.5 м
- 2.0 м
- 3.0 м
- 5.0 м
- 7.0 м

Материал оболочки	PVC (поливинилхлорид)
Диаметр проводника	26 AWG
Тип проводника	Stranded (многожильный)
Номинальная скорость распространения сигнала	67%
Соответствует требованиям	TIA/EIA 568-C.2 cat. 6

Снято с производства, замена на: LAN-PC45/S6A-XX-XX

Информация для заказа

LAN6A-S45-45-0.5-GY	Патч-корд LANMASTER FTP кат.6A, 0.5 м, серый
LAN6A-S45-45-2.0-GY	Патч-корд LANMASTER FTP кат.6A, 2.0 м, серый
LAN6A-S45-45-5.0-GY	Патч-корд LANMASTER FTP кат.6A, 5.0 м, серый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.