Паспорт изделия

Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.6, 28AWG, 7.0 м, серый



Артикул: LAN-PC45/28-U6-7.0-GY

Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.6, 28AWG, серый LAN-PC45/28-U6-XX-GY: характеристики, описание, назначение и применение в проектах СКС, ЦОД и инженерной инфраструктуры LANMASTER.

Описание

В отличии от стандартных патч-кордов, которые, как правило, изготовлены из провода диаметром жилы 24 AWG, тонкие патч-корды используют кабель с диаметром жилы 28 AWG, что делает их значительно компактнее по толщине.

Использование шнуров с уменьшенным диаметром кабеля в СКС позволяет сэкономить место при организации кабельных потоков и улучшить циркуляцию

воздуха в монтажных конструктивах. Благодаря компактности, такие шнуры отлично подходят для высокоплотных сред, например в центрах обработки данных.

Патч-корды соответствуют кат.6 и полностью отвечают стандартам ISO/IEC 11801, EN50288-2-2, ANSI/TIA-568.2-D.

Материал оболочки - малодымящий, не выделяющий галогенов LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Для обеспечения прочного соединения вилки RJ-45 и кабеля место соединения заливается пластмассой, такое соединение называется "заливным" или molded. Для защиты язычка разъема RJ-45 от повреждений и обламывания, в конструкции заливной части предусмотрен специальный гибкий элемент.

Категория	6
Наличие экрана	Нет
Материал оболочки	LSZH (малодымящий, без галогенов)
Диаметр проводника	28 AWG
Диаметр кабеля по оболочке	3,7 ± 0,2 мм
Тип проводника	Stranded (многожильный)

Информация для заказа

LAN-PC45/28-U6-3.0-GY	Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.6, 28AWG, 3.0 м, серый
LAN-PC45/28-U6-5.0-GY	Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.6, 28AWG, 5.0 м, серый
LAN-PC45/28-U6-7.0-GY	Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.6, 28AWG, 7.0 м, серый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.