Паспорт изделия

Шкаф настенный вертикальный, 2U 643x729, серый



Артикул: TWT-CBVRT-2U-6x7-GY

Шкаф настенный вертикальный, 2U, серый TWT-CBVRT-2U-xxx-GY: характеристики, описание, назначение и применение в проектах СКС, ЦОД и инженерной инфраструктуры LANMASTER.

Описание

Шкаф настенный вертикальный используется для размещения сетевого и телекоммуникационного 19'' оборудования. Вмещает оборудование глубиной 505 или 910 мм (в зависимости от модели), выступая при этом от стены всего на 11,5 см.

Вертикальное расположение большого по глубине оборудования, и как следствие, небольшая толщина конструктива при размещении на стене, позволяет

использовать его в условиях ограниченного пространства.

Шкаф может быть полезен для размещения небольшого объема стандартного 19'' оборудования в помещениях, где нет возможности развернуть полноценную серверную стойку: небольшие офисы, подсобные или складские помещения, магазины розничной торговли и тд.

Шкаф изготовлен из прочной стали с серым порошковым покрытием, корпус сварной. Максимальная грузоподъемность 68 кг.

Установка оборудования возможна только на двух профилях высотой 2U. Направляющие имеют возможность небольшой регулировки по глубине, допускают изменение ее величины с шагом 25 мм. Установка оборудования производится в резьбовые монтажные отверстия и крепеж, поддерживающий монтаж M6 или 12-24.

В дополнение к 2U места в стойке в основной монтажной зоне, имеется выдвижной монтажный кронштейн высотой 2U в верхней части (отверстия под винты M5).

В нижней панели шкафа располагаются отверстия с перфорацией под вентиляцию. Вверху двери шкафа располагаются вентиляционные отверстия.

Дверца шкафа оснащена замком, что предотвращает несанкционированное проникновение во внутреннее пространство шкафа. При необходимости дверь может быть перевешена на другую сторону.

Комплект поставки:

- Шкаф настенный – 1шт
- Винты M6 – 12 шт

- Винты 12-24 – 12 шт
- Ключи – 2 шт

Характеристики:

Модель	TWT-CBVRT-2U-6x7-GY	TWT-CBVRT-2U-6x10-GY
Цвет	Серый	Серый
Высота шкафа	2U	2U
Максимальная глубина оборудования (мм)	505	910
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	741 x 650 x 114	1097 x 650 x 114
Масса изделия (кг)	19	26,5
Максимальная нагрузка (кг)	68	68
Количество вертикальных монтажных шин	2	2
Кабельные вводы в задней панели	2 шт (301x76 мм)	2 шт (301x76 мм)
Круглые кабельные вводы в верхней и нижней панели	3 шт – диаметром 40 мм 2 шт – диаметром 25 мм	3 шт – диаметром 40 мм 2 шт – диаметром 25 мм

Информация для заказа

TWT-CBVRT-2U-6x7-GY	Шкаф настенный вертикальный, 2U 643x729, серый
TWT-CBVRT-2U-6x10-GY	Шкаф настенный вертикальный, 2U 643x1083, серый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.