# Паспорт изделия

## Шнур питания C19-C20, 3x1.5, 220В, 16А, черный, 0.5 метра



**Артикул:** LAN-PP19/20-0.5-BK

Шнур питания C19-C20, 3x1.5, 220В, 16А LAN-PP19/20-x.x-yy: характеристики, описание, назначение и применение в проектах СКС, ЦОД и инженерной инфраструктуры LANMASTER.

## Описание

Шнур электрический силовой предназначен для подключения электрооборудования, оснащенного гнездом IEC 60320 C19, к сети переменного тока до 250В.

Шнур изготовлен из многожильного провода ПВС 3 х 1,5. Вилка А изготовлена заливным способом из ПВХ не поддерживающего горение согласно IEC

60320 C19. Разъем с противоположной стороны (вилка B) изготовлен заливным способом из ПВХ не поддерживающего горение согласно IEC 60320 C20.

| | |
|---|---|
| Тип кабеля | ПВС 3х1,5 |
| Материал оболочки | PVC (поливинилхлорид) |
| Цвет оболочки | черный |
| Длина кабеля | 0.5 м; 1.0 м; 2.0 м; 3.0 м; 5.0 м |
| Диаметр проводника | 1,5 мм2 |
| Тип проводника | Stranded (многожильный) |
| Макс. ток | 16 A |
| Макс. напряжение | ~250 В |
| Коннектор A | IEC 60320 C19 |
| Коннектор B | IEC 60320 C20 |

## Информация для заказа

| | |
|---|---|
| LAN-PP19/20-0.5-BK | Шнур питания C19-C20, 3x1.5, 220В, 16А, черный, 0.5 метра |
| LAN-PP19/20-1.0-BK | Шнур питания C19-C20, 3x1.5, 220В, 16А, черный, 1 метр |
| LAN-PP19/20-2.0-BK | Шнур питания C19-C20, 3x1.5, 220В, 16А, черный, 2 метра |
| LAN-PP19/20-3.0-BK | Шнур питания C19-C20, 3x1.5, 220В, 16А, черный, 3 метра |
| LAN-PP19/20-5.0-BK | Шнур питания C19-C20, 3x1.5, 220В, 16А, черный, 5 метров |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.