Паспорт изделия

Тестер витой пары TST-200 (без батареек)



Артикул: TWT-TST-200

Тестер витой пары TST-200 (без батареек) TWT-TST-200: характеристики, описание, назначение и применение в проектах СКС, ЦОД и инженерной инфраструктуры LANMASTER.

Описание

Кабельный тестер TWT TST-200 предназначен для монтажников занимающихся прокладкой коммуникационных кабелей. Тестер позволяет тестировать кабели типа витая пара (UTP и STP), имеющие стандартные коннекторы RJ-45, RJ-12, RJ-11, а также коаксиальный кабель с разъемами BNC.

Тестер выполнен в виде 2-х модулей - передатчика и приемника. Подключив передатчик к одному концу кабеля, а приемник к другому можно определить наиболее часто встречающиеся кабельные повреждения:

- закороченные пары проводов
- открытые пары проводов
- перекрестные пары проводов
- реверсивные пары проводов
- перемещенные пары проводов
- расщепленные пары проводов.

Для коаксиального кабеля выполняется тестирование целостности линии.

Результаты тестирования отображаются с помощью индикаторов, расположенных как на передатчике, так и на приемнике. На корпусе передатчика имеется регулятор скорости тестирования.

Тестирование выполняется для стандартов TIA 568, 10 Base-T, Token Ring и AT&T258A

Питание передатчика осуществляется от 9В батареи типа "Крона" .
Батарейный отсек приемника предназначен для хранения запасной батарейки, так как он получает питание из линии от передатчика.
Максимальная длина тестируемого кабеля 300 метров.
Прибор имеет современный эргономичный дизайн и небольшой вес.

Комплект поставки:

- блок передатчика -1 штука
- блок приемника -1 штука
- фиксатор в гнезде для коннекторов RJ-12 и RJ-11 - 2 штуки

Информация для заказа

TWT-TST-200	Тестер витой пары TST-200 (без батареек)

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.