

## Паспорт изделия

### Кабель TWT FTP, 2 пары, Кат.5е, для внешней прокладки, 305 м

Артикул: [TWT-5EFTP2-OUT](#)

Кабель TWT FTP, 2 пары, Кат.5е, для внешней прокладки, 305 м



### Описание

Двухпарные кабели - экономичное решение для прокладки телефонной проводки, подключения модемов xDSL, систем пожарной и охранной сигнализации, а также сетей Ethernet (кроме Gigabit-Ethernet, для которого необходим четырёхпарный кабель).

Кабель предназначен для наружной прокладки. Оболочка из полиэтилена надежно предохраняет кабель от внешних повреждений, не деградирует под воздействием солнечной радиации и допускает применение кабеля в диапазоне температур от -40°C до +75°C

Кабель состоит из 2-х пар одножильных медных проводников. Диаметр проводника 24AWG.

Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.

Кабель имеет под внешней оболочкой общий экран в виде ламинированной алюминиевой фольги.

Две витые пары заключены в общую оболочку из полиэтилена (PE).

| Характеристика    | Значение                            |
|-------------------|-------------------------------------|
| Цвет оболочки     | Черный                              |
| Материал оболочки | PE (полиэтилен)                     |
| Материал изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |

|                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Диаметр медной жилы                              | 24 AWG                                           |
| Тип проводника                                   | Solid (одножильный)                              |
| Тип экрана FTP                                   | ламинированная алюминиевая фольга вокруг 2-х пар |
| Диаметр кабеля                                   | 5,2мм ± 0,3                                      |
| Рабочий диапазон температур                      | от -40°C до +75°C                                |
| Количество метров в коробке                      | 305 м                                            |
| Сертификация лабораториями                       | ETL VERIFIED                                     |
| Соответствует стандартам TIA/EIA 568-B.2 cat. 5e |                                                  |

## Информация для заказа

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| TWT-5EFTP2-OUT | Кабель TWT FTP, 2 пары, Кат.5е, для внешней прокладки, 305 м |
|----------------|--------------------------------------------------------------|

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.  
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.