Паспорт изделия

Кабель TWT FTP серии XS, 50 пар, Кат.5e, для внешней прокладки, PE, черный, 305 метров на катушке



Артикул: TWT-5EFTP50-XS-OUT

Кабель TWT FTP серии XS, 50 пар, Кат.5e, для внешней прокладки, PE, черный, 305 метров на катушке

Описание

Многопарный экранированный кабель предназначен для передачи данных, телефонных и телевизионных сигналов на частотах до 100 МГц.
Кабель состоит 50 пар одножильных медных проводников.
Внешняя оболочка: LDPE.

Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.

Витые пары собраны вокруг центрального элемента и заключены в общую оболочку из LDPE.

Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.

Кабель поставляется на катушках по 305 метров. Под заказ возможна поставка другими строительными длинами.

Характеристика	**Значение**
Тип проводника	Solid (сплошной)
Диаметр проводника	Ø 0.475 +/- 0.01 мм
Тип изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Тип оболочки	LDPE
Диаметр кабеля	Ø 15.4 +/- 1 мм
Экран	Алюминиевая фольга

Информация для заказа

TWT-5EFTP50-XS-OUT	Кабель TWT FTP серии XS, 50 пар, Кат.5е, для внешней прокладки, PE, черный, 305 метров на катушке

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.