

Паспорт изделия

Светильник 19" светодиодный (LED), на магните, 3,6W, шнур 3 м

Артикул: [TWT-CB-LAMP/LED-M](#)

Светильник 19" светодиодный (LED), на магните, 3,6W, шнур 3 м



Описание

Светильник светодиодный предназначен для установки внутри или снаружи телекоммуникационного шкафа. Имеет встроенные магниты для установки на подходящую металлическую ровную поверхность. При использовании вложенного в комплект крючка «S» -образной формы светильник можно подвешивать.

В комплект входят:

- светильник
- блок питания AC/DC (220В/5В) с выключателем на шнуре питания длиной 3м
- крючок для подвешивания

Материал корпуса – ПВХ + дюралюминий.

Характеристики	Параметр	Значение
LED-светильника	Номинальный ток (мАмпер)	300 мА
	Номинальная мощность (Ватт)	3,6 Вт $\pm 5\%$
	Световой поток (Люмен)	180 LM
	Количество светодиодов (шт)	30 шт
	Угол излучения	120 градусов
	Ресурс (час)	30000 ч
	Цветовая температура	6000 - 6500 К
	Цвет рассеивателя	Молочно-белый
	Цвет корпуса	Серебристо-серый
	Габаритные размеры (Ширина x	300,0 x 23,4 x 24,5

Блока питания	Высота x Глубина) (мм)	
	Входное напряжение (Вольт)	110-240 В $\pm$ 10% AC
	Частота переменного тока (Герц)	50 / 60 Гц
	Напряжение на выходе	12В DC
	Ток номинальный на выходе	300 мА DC
	Длина шнура питания (Метр)	3м
	Разъем на шнуре	Ø 3,5 мм DC
Климатические	Выключатель	Отсутствует
	Температура эксплуатации (градусов Цельсия)	0°C - 55°C
	Влажность при эксплуатации (%)	10% ~ 90%
	Температура хранения (градусов Цельсия)	-20°C ~ 70°C
	Влажность при хранении (%)	10% ~ 90%

Информация для заказа

TWT-CB-LAMP/LED-M	Светильник 19" светодиодный (LED), на магните, 3,6W, шнур 3 м
-------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
 Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.