
Паспорт изделия

Шкаф настенный 19" трехсекционный, серии Pro



Артикул: [TWT-CBW3-xxU-6x6](#)

Шкаф настенный 19" трехсекционный, серии Pro

Описание

Шкаф настенный 3-секционный серии PRO используется для размещения сетевого и телекоммуникационного 19" оборудования.

Установка оборудования возможна: на двух или четырех профилях, фронтальных полках и полках с креплением на четыре профиля. Профили могут быть установлены на любую глубину и допускают плавное изменение расстояний между ними.

Передняя дверь имеет тонированное стекло с замком язычкового типа, при необходимости дверь может быть перевешена на другую сторону.

Задняя секция шкафа соединена с основной частью с помощью петель и может открываться на угол до 120°. В закрытом состоянии секции фиксируются при помощи замка, закрываемого на ключ. Наличие открывающейся задней секции позволяет обеспечить удобный доступ к установленному в шкафу оборудованию.

Боковые стенки съемные, фиксирующиеся с помощью пластмассовых защелок. Возможна установка замков [TWT-CB-LOCK](#) на боковые стенки шкафа (замки поставляются отдельно).

Крыша шкафа допускает возможность установки до двух вентиляторов [TWT-CBW-FAN1-BB](#) (поставляются отдельно), а также имеет отверстие для ввода кабеля, закрытое заглушкой. Дополнительное отверстие для ввода кабеля расположено в полу шкафа. Кроме того, дополнительные кабельные вводы имеет задняя часть шкафа жестко фиксирующаяся на стене. При необходимости отверстия для ввода кабеля могут быть оборудованы щеточными вводами [TWT-CBW-BP](#) (поставляются отдельно).

Шкаф поставляется собранным виде. Комплект поставки - 1 упаковка.

Цвет – серый (RAL 7044, 7039).

Максимальная нагрузка на шкаф составляет 60 кг.

Помимо штатной навески, шкаф оснащен дополнительными 4-мя точками крепления его к стене.

! Обратите внимание, что способ крепления к стене должен выбираться в зависимости от предполагаемой нагрузки на шкаф !

Степень защиты – IP 20

Окраска – порошковое напыление.

Шкафы соответствуют международным стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7, ГОСТ 14254

[Чертеж шкафа >>](#)

Артикул	Наименование	Емкость, U	Габаритные размеры, мм (ГхШхВ)	Вес, кг	Макс. нагрузка, кг
TWT-CBW3-6U-6x6	Шкаф настенный 3-секционный, 6U 600x600, стеклянная дверь	6	600x600x368	26,0	60
TWT-CBW3-9U-6x6	Шкаф настенный 3-секционный, 9U 600x600, стеклянная дверь	9	600x600x501	27,0	60
TWT-CBW3-12U-6x6	Шкаф настенный 3-секционный, 12U 600x600, стеклянная дверь	12	600x600x635	33,0	60
TWT-CBW3-15U-6x6	Шкаф настенный 3-секционный, 15U 600x600, стеклянная дверь	15	600x600x769	36,5	60
TWT-CBW3-18U-6x6	Шкаф настенный 3-секционный, 18U 600x600, стеклянная дверь	18	600x600x901	41,0	60
TWT-CBW3-22U-6x6	Шкаф настенный 3-секционный, 22U 600x600, стеклянная дверь	22	600x600x1082	46,0	60
TWT-	Шкаф настенный	27	600x600x1304	51,3	60

CBW3-27U-6x6 3-секционный,
27U 600x600,
стеклянная
дверь

Информация для заказа

TWT-CBW3-9U-6x6	Шкаф настенный 3-секционный, 9U 600x600, стеклянная дверь
TWT-CBW3-15U-6x6	Шкаф настенный 3-секционный, 15U 600x600, стеклянная дверь
TWT-CBW3-18U-6x6	Шкаф настенный 3-секционный, 18U 600x600, стеклянная дверь
TWT-CBW3-22U-6x6	Шкаф настенный 3-секционный, 22U 600x600, стеклянная дверь
TWT-CBW3-27U-6x6	Шкаф настенный 3-секционный, 27U 600x600, стеклянная дверь
TWT-CBW3-9U-6x6-M	Шкаф настенный 3-секционный, 9U 600x600, металлическая дверь
TWT-CBW3-18U-6x6-M	Шкаф настенный 3-секционный, 18U 600x600, металлическая дверь
TWT-CBW3-22U-6x6-M	Шкаф настенный 3-секционный, 22U 600x600, металлическая дверь

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.