

Паспорт изделия

Кабель 1-парный кроссировочный

Артикул: [TWT-CRS1PAIR-xx](#)

Кабель 1-парный кроссировочный



Описание

1-парный кроссировочный кабель применяется в основном для разводки на кроссах.

Соединения с помощью однопарного кабеля позволяют экономить затраты на инсталляцию и уменьшить объем занимаемый соединениями в монтажном шкафу

Кабель состоит из одной пары одножильных медных проводников.

Диаметр проводника 24AWG.

Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника скручены со специально подобранным шагом и составляют одну витую пару.

	Характеристика	Значение
Цвет		Коричневый/бело-коричневый, синий/бело-синий, зеленый/бело-зеленый, оранжевый/бело-оранжевый
Материал изоляции		HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Диаметр медной жилы		24 AWG
Тип проводника		Solid (одножильный)
Количество метров в катушке		500
Частотный диапазон		1-100 МГц
Волновое сопротивление		100 Ом

Информация для заказа

TWT-CRS1PAIR-BL	1-парный кроссировочный кабель, 24 AWG, бухта 500 метров, бело-синий
TWT-CRS1PAIR-BR	1-парный кроссировочный кабель, 24 AWG, бухта 500 метров, бело-коричневый
TWT-CRS1PAIR-GN	1-парный кроссировочный кабель, 24 AWG, бухта 500 метров, бело-зеленый
TWT-CRS1PAIR-OR	1-парный кроссировочный кабель, 24 AWG, бухта 500 метров, бело-оранжевый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.