Паспорт изделия

Патч-корд оптический TWT, PVC, LC/UPC-LC/UPC, SM



Артикул: TWT-LC-LC-SM

Патч-корд оптический TWT, PVC, LC/UPC-LC/UPC, SM TWT-LC-LC-SM: характеристики, описание, назначение и применение в проектах СКС, ЦОД и инженерной инфраструктуры LANMASTER.

Описание

Соединительный шнур(патч-корд) состоит из отрезка оптического кабеля 9/125 с оптическими разъемами (коннекторами LC) на каждом конце.

Патч-корды TWT выпускаются в оболочке ПВХ(поливинилхлорид) со стандартным качеством полировки.

Патч-корд предназначен для соединения между различными активными сетевыми устройствами, между сетевым устройством и оптическим распределительным узлом, внутри оптического соединительного узла или кросса.

Установленные коннекторы пронумерованы.

Каждый патч-корд поставляется в индивидуальной упаковке.

Характеристики

Вносимые потери (Insertion loss)	
Возвратные потери (Return loss)	
Число волокон (тип шнура)	1, 2 волокна (simplex, duplex)
Тип оптического волокна	9/125 (OS2)
Уплотняющее покрытие	Поливинилхлорид (PVC)
Оболочка	Поливинилхлорид (PVC)
Тип разъемов	LC, 2LC (дуплекс)
Класс полировки	PC, UPC, APC
Буферное покрытие кабеля	3 мм

На складе постоянно в наличии поддерживаются патч-корды длиной 1, 2, 3 и 5 метров. Под заказ доступны также патчкорды другой длины, в исполнении simplex или duplex, в различных вариантах полировки (PC, UPC, APC)

Информация для заказа

TWT-LC-LC/SU-0.5	Патч-корд оптический TWT, PVC, симплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 0.5 м

TWT-LC-LC/SU-1.0	Патч-корд оптический TWT, PVC, симплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 1.0 м
TWT-LC-LC/SU-1.5	Патч-корд оптический TWT, PVC, симплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 1.5 м
TWT-LC-LC/SU-2.0	Патч-корд оптический TWT, PVC, симплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2.0 м
TWT-LC-LC/SU-3.0	Патч-корд оптический TWT, PVC, симплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 3.0 м
TWT-LC-LC/SU-5.0	Патч-корд оптический TWT, PVC, симплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 5.0 м
TWT-2LC-2LC/SU-0.5	Патч-корд оптический TWT, PVC, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 0.5 м
TWT-2LC-2LC/SU-1.0	Патч-корд оптический TWT, PVC, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 1.0 м
TWT-2LC-2LC/SU-1.5	Патч-корд оптический TWT, PVC, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 1.5 м
TWT-2LC-2LC/SU-2.0	Патч-корд оптический TWT, PVC, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2.0 м
TWT-2LC-2LC/SU-3.0	Патч-корд оптический TWT, PVC, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 3.0 м
TWT-2LC-2LC/SU-5.0	Патч-корд оптический TWT, PVC, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 5.0 м
TWT-2LC-2LC/SU-10	Патч-корд оптический TWT, PVC, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 10 м

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.