Паспорт изделия

Блок розеток 19", 3-фазный без выключателя, 32A / 380V,1x3 IEC309, без шнура питания, с вилкой IEC309



Артикул: TWT-PDU-32AI9-3P

Блок розеток 19", 3-фазный без выключателя, 32A / 380V,1x3 IEC309, без шнура питания, с вилкой IEC309

Описание

Трехфазный блок розеток IEC 309 предназначен для установки в 19" шкафы и стойки. Блок используется для разделения трехфазного питания входной розетки на три отдельные фазы входных розеток. Подключаемые устройства должны иметь кабель питания, оборудованный однофазным разъемом 250V IEC 309 (синий корпус, контакт заземления расположен на 6 часов). Блок имеет одну входную и три выходных розетки.

Напряжение питания - 380В.

Суммарный ток нагрузки - не более 63А.

Габаритные размеры (ШхГхВ) - 19"x67x111 мм.

Информация для заказа

TWT-PDU-32AI9-3P	Блок розеток 19", 3-фазный без выключателя, 32A / 380V,1x3 IEC309, без шнура питания, с вилкой IEC309

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.

Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.