Паспорт изделия

Блок розеток 19", 1-фазный с выключателем, 10A / 250V, 9xC13, без шнура питания, разъем C14



Артикул: TWT-PDU19-10A9C3

Блок розеток 19", 1-фазный с выключателем, 10A / 250V, 9xC13, без шнура питания, разъем C14

Описание

Блок сетевых розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, оснащенных разъемами C14, в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок оснащен розетками C13 для подключения внешнего оборудования. Блок розеток имеет высоту 1U.

В состав блока входит устройство защитного отключения и выключатель питания с подсветкой.

Характеристика	**Значение**
Параметры электропитания	1P / 10A / 250V~ 50 Hz
Выходные розетки (OUT)	9 x IEC60320 C13
Входной разъем (IN)	IEC60320 C14
Выключатель	Выключатель с подсветкой
Габаритные размеры (ШхВхГ)	485x44x46 мм

Информация для заказа

TWT-PDU19-10A9C3	Блок розеток 19", 1-фазный с выключателем, 10A / 250V, 9xC13, без шнура питания, разъем C14

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.