Паспорт изделия

Блок розеток 19" 8 шт., 16A 250V

Артикул: TWT-PDU19-16A8P-xx

Блок розеток 19" 8 шт., 16A 250V



Описание

Блок сетевых розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, оснащенных вилками немецкого стандарта Schuko, в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок позволяет решить проблемы недостаточной длины шнуров питания оборудования, удобства доступа и обслуживания.

Блок оснащен кабелем с вилкой Schuko (DIN49441) для подачи напряжения и 8 розетками под вилки немецкого стандарта (DIN49440), для подключения внешнего оборудования.

В состав блока входит устройство защитного отключения. Розеточные гнезда имеют защитные шторки и заземляющий контакт.

Блок розеток имеет высоту 1U и может монтироваться в стандартные 19" шкафы и стойки. Выключатель питания выполнен с подсветкой.

Характеристика	Значение
Параметры электропитания	1P / 16A / 250V~ 50 Hz
Выходные розетки (OUT)	8 x DIN49440 (Schuko)
Входной разъем (IN)	DIN49441 (Schuko)
Выключатель	Выключатель с подсветкой
Габаритные размеры (ШхВхГ)	485x44x46 мм

Информация для заказа

TWT-PDU19-16A8P-1.8	Блок розеток 19", 1-фазный с выключателем, 16A / 250V, 8xSchuko, шнур 1.8 м, вилка Schuko
TWT-PDU19-16A8P-3.0	Блок розеток 19", 1-фазный с выключателем, 16A / 250V, 8xSchuko, шнур 3.0 м, вилка Schuko

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.