# Паспорт изделия

## Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 16A / 250V, 9xC39 с фиксатором вилки, без шнура питания, разъем C20



**Артикул:** TWT-PDU19-16A9C39L-C20

Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 16A / 250V, 9xC39 с фиксатором вилки, без шнура питания, разъем C20

## Описание

Блок сетевых розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, оснащенных разъемами C20/C14, в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок оснащен розетками комбинированными розетками C39 (C19+C13) с фиксаторами для подключения внешнего оборудования.

Механические фиксаторы розеток препятствуют случайному выдергиванию подключенного кабеля питания. Разблокировка фиксирующего механизма производится с помощью кнопки, расположенной рядом с каждой розеткой.

Блок выполнен в пассивном исполнении (без выключателя), что минимизирует риск отказа электроники и обеспечивает бесперебойную подачу питания на подключенные приборы. Корпус блока имеет высоту 1U и оснащен кронштейнами, расположенными на торцах блока, для горизонтального крепления в 19” шкафы и стойки. Шнур питания не входит в комплект поставки.

Суммарный ток – 16A.

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Параметры электропитания | 1P / 16A / 250V~ 50 Гц |

| | |
|---|---|
| Выходные розетки (OUT) | 9 x IEC 60320 C39 |
| Входной разъем (IN) | IEC60320 C20 |
| Материал корпуса | алюминиевый профиль |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 485x44x46 мм |

## Информация для заказа

| | |
|---|---|
| TWT-PDU19-16A9C39L-C20 | Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 16A / 250V, 9xC39 с фиксатором вилки, без шнура питания, разъем C20 |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.