

Паспорт изделия

Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 16А / 250V, 9xC39 с фиксатором вилки, без шнура питания, разъем C20

Артикул: [TWT-PDU19-16A9C39L-C20](#)

Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 16А / 250V, 9xC39 с фиксатором вилки, без шнура питания, разъем C20



Описание

Блок сетевых розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, оснащенных разъемами C20/C14, в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок оснащен розетками комбинированными розетками C39 (C19+C13) с фиксаторами для подключения внешнего оборудования.

Механические фиксаторы розеток препятствуют случайному выдергиванию подключенного кабеля питания. Разблокировка фиксирующего механизма производится с помощью кнопки, расположенной рядом с каждой розеткой.

Блок выполнен в пассивном исполнении (без выключателя), что минимизирует риск отказа электроники и обеспечивает бесперебойную подачу питания на подключенные приборы. Корпус блока имеет высоту 1U и оснащен кронштейнами, расположенными на торцах блока, для горизонтального крепления в 19" шкафы и стойки. Шнур питания не входит в комплект поставки.

Суммарный ток – 16А.

Характеристика

Параметры электропитания

Значение

1P / 16A / 250V~ 50 Гц

Выходные розетки (OUT)	9 x IEC 60320 C39
Входной разъем (IN)	IEC60320 C20
Материал корпуса	алюминиевый профиль
Габаритные размеры (ШхВхГ)	485x44x46 мм

Информация для заказа

TWT-PDU19-16A9C39L-C20	Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 16A / 250V, 9xC39 с фиксатором вилки, без шнура питания, разъем C20
------------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.