Паспорт изделия

Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 16A / 250V, 9xSchuko, без шнура питания, разъем C20



Артикул: TWT-PDU19-16A9P-C20

Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 16A / 250V, 9xSchuko, без шнура питания, разъем C20

Описание

Блок сетевых розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, оснащенных разъемами немецкого стандарта Schuko, в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок оснащен розетками немецкого стандарта (DIN49440) для подключения внешнего оборудования. Розеточные гнезда имеют защитные шторки и заземляющий контакт.

Блок выполнен в пассивном исполнении (без выключателя), что минимизирует риск отказа электроники и обеспечивает бесперебойную подачу питания на подключенные приборы. Корпус блока имеет высоту 1U и оснащен кронштейнами для горизонтального крепления в 19” шкафы и стойки, расположенными на торцах блока. Шнур питания не входит в комплект поставки.

Суммарный ток – 16A.

Характеристика	Значение
Параметры электропитания	1P / 16A / 250V~ 50 Гц
Выходные розетки (OUT)	9 x DIN49440 (Schuko)
Входной разъем (IN)	IEC60320 C20
Материал корпуса	алюминиевый профиль
Габаритные размеры (ШхВхГ)	485x44x46 мм

Информация для заказа

TWT-PDU19-16A9P-C20	Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 16A / 250V, 9xSchuko, без шнура питания, разъем C20

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.