Паспорт изделия

Блок розеток вертикальный, 3-фазный, без автомата, 16A



Артикул: TWT-PDV3-6x36-16A

Блок розеток вертикальный, 3-фазный, без автомата, 16A

Описание

Трехфазный блок сетевых розеток используется для распределения электропитания в телекоммуникационных шкафах и стойках. Позволяет решить проблемы недостаточной длины шнуров питания оборудования, удобства доступа и обслуживания.

Блок оснащен встроенным кабелем питания с трехфазным разъемом IEC309 и комбинированным набором розеток C19 и C13.

Блок розеток имеет высоту 1,7 метра и может устанавливаться вертикально в 19" шкафы и стойки на доступные места.

Характеристика	Значение
Параметры электропитания	3P / 16A / 380V~ 50 Hz
Выходные розетки (OUT)	6 x IEC60320 C19 36 x IEC60320 C13
Входной разъем (IN)	IEC60309
Габаритные размеры (ШхВхГ)	45x60x1699 мм

Информация для заказа

TWT-PDV3-6x36-16A	Блок розеток вертикальный, 3-фазный, без автомата, 16A / 380V, 6xC19 + 36xC13, шнур 3.0 м, разъем IEC309

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.