Паспорт изделия

Блок розеток 4xC19+20xC13 с мониторингом, вертикальный, 16A/32A



Артикул: TWT-PDVM-4C9-20C3-xx

Блок розеток 4xC19+20xC13 с мониторингом, вертикальный, 16A/32A

Описание

Однофазный блок сетевых розеток используется для распределения электропитания в телекоммуникационных шкафах и стойках. Блок оснащен встроенным кабелем питания с разъемом C20 (на 16), либо IEC309 (на 32A), 4 розетками C19 и 20 розетками C13. В состав блока входит автомат защитного отключения и устройство защиты от перенапряжения. Встроенный модуль мониторинга с возможностью подключения по RS-485 позволяет измерять параметры сети питания, потребляемую мощность, влажность и температуру окружающей среды.

Информация для заказа

TWT-PDVM-4C9-20C3-C0	Блок розеток вертикальный, 1-фазный с автоматом, общий мониторинг по RS-485 16A / 250V, 4xC19 + 20xC13, шнур 3.0 м, разъем C20
TWT-PDVM-4C9-20C3-I9	Вертикальный блок розеток, 4xC19+20xC13, 250V/32A, с мониторингом по RS-485, шнур 3 м, вилка IEC309

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную

и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.