
Паспорт изделия

Штекер комплексной защиты для 1 пары, 260В, 10А/10Ка

Артикул: [TWT-SAUx-260-10-10K](#)

Штекер комплексной защиты для 1 пары, 260В, 10А/10Ка



Описание

Внимание!

Снято с производства.

К отгрузке еще доступно некоторое количество модулей в данном артикуле.

Доступно только то количество товара, которое имеется на данный момент на складе производителя и дистрибьюторов.

Используется преимущественно для электрической защиты (и по току, и по напряжению) коммутационного и периферийного оборудования, оснащенного вторичной защитой от перенапряжений. Характеристики первичной защиты от перенапряжений расширены за счет применения реверсивного элемента токовой защиты.

Может быть использован для частичного или полного оснащения плинтов LSA-PLUS и LSA-PROFIL с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами в сочетании с шиной заземления при установке в распределительные устройства.

Схема защиты содержит 3-электродный разрядник, элемент термозащиты Fail-safe разрядника и элементы токовой защиты.

Преимущества:

- Обеспечение защиты одной пары
- Ограничение перенапряжения и токов
- Возможно выполнение кроссировочных работ на плинте с установленными штекерами защиты
- Наличие измерительного и контрольного контакта

Установочная высота: около 33 мм относительно плинта.

Применяются вместе с шиной [TWT-LSA10-GRND](#).

Заземление осуществляется между штекерами защиты и каркасом стойки.

Внимание: без установки шины заземления работоспособность штекера защиты не обеспечивается. Для одного комплекта штекеров защиты (10 шт.) необходима 1 шина заземления.

Информация для заказа

TWT-SAU2-260-10-10K	Штекер комплексной защиты для 1 пары, 260В, 10А/10Ка, с индикатором
---------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.