Паспорт изделия

Соединитель проводов 0.4-0.7 мм, изолированный (скотчлок), прямое соединение, гель, 100 шт.



Артикул: TWT-SLC-UY

Соединитель проводов 0.4-0.7 мм, изолированный (скотчлок), прямое соединение, гель, 100 шт.

Описание

Соединитель для двух проводников, позволяет быстро и качественно соединять два медных проводника (19-26 AWG).

Универсальный соединитель предназначен для параллельного подсоединения двух медных жил с диаметром жил 0,4-0,9 мм (19-26 AWG). Для соединения не требуется снятия изоляции, т.к. соединение производится при помощи контактов IDC (Insulation Displacement Connector).

Для защиты соединения от воздействия внешней среды корпус соединителя заполнен гидрофобным гелем. Изделие является функциональным аналогом 3M Scotchlok™ UR.

Монтаж изделия производится при помощи инструмента TWT-SLC-TOOL.

Характеристика	Значение
Количество соединяемых жил	2
Тип контактов	IDC, двойной
Материал контактов	Фосфатированная бронза с никелево-серебряным покрытием
Диаметр соединяемых медных проводников	0,4...0,9 мм
Допустимый вид изоляции проводников	PVC, PE (макс. диаметр 2,08 мм)
Калибр проводников	19-26 AWG
Диапазон допустимых температур	-30°C...70°C
Количество в упаковке	100 шт.

Информация для заказа

TWT-SLC-UY	Соединитель проводов 0.4-0.7 мм, изолированный (скотчлок), прямое соединение, гель, 100 шт.

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.