Паспорт изделия

Y-адаптер, 4 параллельных порта, горизонтальный



Артикул: TWT-Y-1P4H

Y-адаптер, 4 параллельных порта, горизонтальный

Описание

Пассивный Y-адаптер, который объединяет или разветвляет сигналы путём параллельного соединения всех контактов. Предназначен для использования в специализированных системах, где такая топология допустима.

Горизонтальное исполнение корпуса. Возможна фиксация на поверхности при помощи липкой ленты (входит в комплект поставки).

Конструкция:

- Вход: один штекер RJ-45 (PLUG).
- Выход: четыре розетки RJ-45 (JACK1–JACK4).

Все 8 контактов (1–8) входного штекера напрямую соединены с соответствующими контактами каждого из четырёх выходных портов. Схема разводки отражена в даташите во вкладке «Документация».

Сфера применения:

- Аналоговая телефония: подключение нескольких телефонных аппаратов к одной линии. При входящем звонке будут звонить все аппараты.
- Шины RS-485: в системах управления PTZ-камерами, домофонами и промышленной автоматикой, где параллельное подключение нескольких устройств является штатным режимом.
- Специализированные системы: для физического параллельного соединения портов при отладке или тестировании оборудования.

Для каких задач адаптер **НЕ подходит:**

Данный адаптер не является сетевым коммутатором (switch). Он не предназначен для использования в стандартных сетях Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T).

Не пытайтесь подключить к нему несколько компьютеров для выхода в интернет по одному кабелю. Для этого необходим коммутатор.

Используйте этот адаптер только в том случае, если вы точно знаете, для какой нестандартной задачи он вам нужен, и ваше оборудование допускает параллельное подключение.

Информация для заказа

TWT-Y-1P4H	Y-адаптер, 4 параллельных порта, горизонтальный

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.